

Gli Adesivi Rinforzati



IN QUALI CASI SI UTILIZZA UN FILM CON ADESIVO RINFORZATO ?

L'adesivo rinforzato si adatta alle irregolarità e rugosità del supporto, alle superfici strutturate o apolari (container per rifiuti, cemento, mattoni).

A CHE SCOPO UTILIZZATE UN ADESIVO RINFORZATO ?

ADERIRE SU SUPERFICI MEDIAMENTE RUGOSE

Se tagliate un film colorato

APPLICAZIONI IN INTERNI

Utilizzate **VCRE3000M**: Ecotac specifico classificato M1 per posa in interni su superfici irregolari ma poco rugose (porte di armadi a muro, muri in cartongesso, superfici plastiche apolari).

Se stampate

APPLICAZIONI IN INTERNI

Utilizzate **VCR3000WG1e VCR3000WM1**: Classificati M1 per superfici semplici con esposizione interna (muri tinteggiati, piastrelle, parquet, superfici plastiche apolari).



VCR3000WG1

APPLICAZIONI IN ESTERNI

Utilizzate **VCR200WG1**: Muri tinteggiati, piastrelle, superfici plastiche apolari. Classificato M1: se rivestito con il nostro film per plastificazione poliestere PG836.

ADERIRE SU SUPERFICI MOLTO COMPLESSE

La conformabilità e l'adesivo rinforzato delle nostre pellicole stampabili vi consentono di realizzare perfettamente la posa su superfici irregolari; appositamente ideato per il Wall Covering.

SUPERFICI LEGGERMENTE POROSE O RUGOSE

(cemento cellulare, blocchi di cemento)

- **VCR100WG1**: film cast con adesivo rinforzato.

SUPERFICI ESTREME

(mattoni, intonaci finitura, facciate di immobili, catrame)

- **VCSR100WG1**: film cast con adesivo ultra-rinforzato, classificato M1 se plastificato con la nostra laminazione cast PC30G2.

- **VCXR100WG1**: film cast con adesivo super rinforzato.

VELE PER NATANTI

- **VCSR100WG1**

- **VCXR200WG1**: nuovo film polimerico con adesivo super rinforzato leggermente meno conformabile rispetto ad un film cast.



VCSR100WG1



VCXR100WG1

TRUCCO

Come fare per scegliere bene la propria pellicola?

Fate un test e scegliete!

Ogni supporto è diverso, quindi è necessario effettuare un test di aderenza.

Hexis vi procura un campione formato A4 di ogni prodotto:

- Per il Wall Covering richiedete e applicate i 3 film possibili VCR100WG1 / VCSR100WG1 / VCXR100WG1.
- Per le vele di natanti provate il VCSR100WG1 o il VCRX200WG1.

CONSIGLIO WALL COVERING

1. Utilizzate la pistola termica (PISTHERMIQ) per rendere il vinile più conformabile.
2. Utilizzate il rullo in schiuma in modo che il film prenda la forma globale del substrato (KITWALLCOV).
3. Battete leggermente il vinile con una spazzola in modo che si adatti perfettamente ad ogni asperità del supporto (CSR26).



GRAPHICS DIVISION

HEXIS Italia s.r.l.

Via Melozzo da Forlì 41 - 20060 - Mediglia Loc. Mombretto (MI)

T. 02 89 65 02 71 | F. 02 90 60 51 72 | commerciale@hexisitalia.it