Verstärkte Kleber

IN WELCHEN FÄLLEN SIND FOLIEN MIT VERSTÄRKTEM KLEBER ZU VERWENDEN ?

Der verstärkte Kleber passt sich an einen unregelmäßigen oder rauen Untergrund, an strukturierte oder unpolare Oberflächen (Abfallcontainer, Beton, Ziegelsteine) an.

ZU WELCHEM ZWECK MÖCHTEN SIE EINEN VERSTÄRKTEN KLEBER VERWENDEN ?

HAFTUNG AUF MÄSSIG KÖRNIGEN OBERFLÄCHEN

Wenn Sie eine Farbfolie zuschneiden

INNENBEREICH

Verwenden Sie VCRE30QOM: die spezifische Ecotac-Reihe mit Brandschutzklasse M1 für die Anwendung auf unregelmäßigen, aber wenig rauen Oberflächen (Türen, Wände aus Gipskartonplatten, unpolare Kunststoffoberflächen).

VCR3000WG1

Wenn Sie bedrucken

INNENBEREICH

Verwenden Sie VCR3000WG1 und VCR3000WM1: Brandschutzklasse M1 für einfache Oberflächen in Innenbereichen (gestrichene Wände, Fliesen, Parkett, unpolare Kunststoffoberflächen).

AUSSENBEREICH

Verwenden Sie VCR200WG1: für gestrichene Wände, Fliesen, unpolare Kunststoffoberflächen.

Brandschutzklasse M1: bei Beschichtung mit unserem Polyester-Laminat PG836.

HAFTUNG AUF KOMPLEXEN OBERFLÄCHEN

Die Verformbarkeit und der verstärkte Kleber unserer bedruckbaren Folien ermöglichen hervorragende Leistungen auf unregelmäßigen Oberflächen; speziell entwickelt für Wandgrafiken.

LEICHT PORÖSE ODER RAUE OBERFLÄCHEN
(Porenbeton, Betonsteine)
- **VCR100WG1**: gegossene Folie mit verstärktem Kleber.

EXTREM KOMPLEXE OBERFLÄCHEN (Ziegelstein, Putz, Fassaden, Teer)
- **VCSR100WG1:** gegossene Folie mit stark verstärktem Kleber; Brandschutzklasse M1 bei Beschichtung mit unserem gegossenen Laminat PC30G2.
- **VCXR100WG1:** gegossene Folie mit extra verstärktem Kleber.

SEGEL
- **VCSR100WG1**
- **VCXR200WG1:** neue polymere PVC-Folie mit extra verstärktem Kleber, etwas weniger verformbar als eine gegossene Folie.

VCSR100WG1

VCXR100WG1

TIPP

Wie trifft man die richtige Wahl?
Erst testen, dann wählen!
Da jeder Untergrund anders ist, muss die Haftung getestet werden.

Hexis bietet Ihnen von jedem Material ein A4-Format zum Test an:
- Testen Sie für Wandgrafiken die 3 möglichen Produkte VCR100WG1 / VCSR100WG1 / VCXR10QWG1.
- Testen Sie für Segel das Produkt VCSR100WG1 oder VCRX200WG1.

UNSER RAT FÜR WANDGRAFIKEN

1. Verwenden Sie eine Heißluftpistole (PISTHERMIQ), damit die Folie verformbarer wird.

2. Verwenden Sie die Schaumstoffwalze, damit die Folie die globale Form des Trägers annimmt (KITWALLCOV).

3. Klopfen Sie die Folie mit einer Bürste, damit sie sich an alle Unebenheiten des Untergrunds vollständig anschmiegt (CSR25).

HEXIS GRAPHICS DIVISION.

HEXIS GmbH
Itterpark 9 - 40724 Hilden
Tel. (02103) 977 73 10 | info@hexisgroup.com