


# Cómo aplicar un Vinilo Microperforado sobre la luna trasera de un vehículo



## ¿Qué film elegir?

Debe utilizar un vinilo microperforado polimérico que se adapte a la forma curva de la luna trasera.



## ¿Cómo imprimirlo?

Respete el perfil ICC Hexis para optimizar la cantidad de tinta utilizada y deje secar bien la impresión.



## ¿Es necesario laminar?

Laminar su impresión no es obligatorio pero es muy aconsejable para así aumentar la durabilidad.

## ¿Por qué es recomendable laminar?

Porque al laminar evitará los siguientes riesgos:

1. Abrasión de la tinta por el barrido del limpiaparabrisas.
2. El líquido limpiaparabrisas contiene alcohol, por lo que afectará a la tinta solvente o látex.
3. Disminución de la durabilidad de la impresión (rayos UVA, desgaste).
4. Reducción de la visibilidad desde el interior del vehículo, ya que el polvo y la lluvia se acumulan en los orificios del microperforado.

## ¿Qué laminación conviene al MICRO2?

*El film de PVC polimérico Microperforado HEXIS MICRO2 se debe plastificar obligatoriamente con el film de laminación **PC50MCP2** de PVC fundido.*

## Ventajas del PC50MCP2

Su gramaje, alta conformabilidad y adhesivo ultra liso le confieren una excelente transparencia, indispensable para laminar un film microperforado.



# PASOS A SEGUIR

La colocación se lleva a cabo obligatoriamente en seco para evitar que quede agua en los orificios del film microperforado y de ahí que se despegue a posteriori.

1. Levante el limpiaparabrisas trasero.
  2. Limpie la luna trasera del vehículo con el líquido **REMOVER** (si necesita eliminar restos de adhesivo) y posteriormente utilice el líquido **FINAL CLEANER**.
  3. Retire el liner del microperforado con el accesorio **Cutvinyl**.
  4. Centre el vinilo sobre la luna trasera y sujételo con los imanes de retención **AimantXL**.
  5. Corte el vinilo en las zonas donde existen elementos salientes (escobilla, tiradores).
  6. Retire la parte derecha del liner, fije mediante presión el centro de la imagen sobre el cristal, luego aplique el vinilo partiendo de dicho punto de fijación.
  7. Después retire la parte izquierda del liner, de hecho la aplicación se llevará a cabo trabajando sucesivamente cada una de las dos mitades de la luna trasera.
  8. Tense el film horizontalmente (primero hacia la derecha del vehículo y después hacia la izquierda, calentando ligeramente con la pistola **Pisthermiq**).
  9. No intente aplastar los pliegues que se hayan creado horizontalmente en el paso anterior. Tense el film verticalmente (hacia abajo y luego hacia arriba). Caliente de nuevo el film con la pistola **Pisthermiq** para que recupere su forma y se adapte a la forma de la luna.
- “Aplique siempre el vinilo sin forzarlo”**
10. Una vez colocado el film, repase con la espátula **Marbleuf** para adherir el film, dibujando círculos y ejerciendo una presión constante. De esta manera se evita la aparición de burbujas.
  11. Realice un corte al ras con el cúter **CutVitre** para cortes en ángulo de 45°.
  12. Caliente los bordes del corte realizado para aplicar el film perfectamente y así evitar que se despegue.
  13. Tras realizar el corte alrededor de la junta del parabrisas apoyándose sobre la espátula **Marbleuf**, utilice el gancho **Hexcroch** para pasar el film bajo la junta.

## Ribetes de protección

Si considera que el film ha alcanzado su tensión máxima, puede sellar los bordes con un ribete de protección.

Para ello corte el film microperforado a 5 mm del borde y coloque el ribete **FPC50MICP2** pisando unos 5 mm sobre el cristal y 9 mm sobre el microperforado.

## TRUCO

**En caso de lavar el vehículo a alta presión aleje la manguera del grafismo plastificado**

para evitar que los orificios del film microperforado se estropeen



GRAPHICS DIVISION.

HEXIS GRAPHICS ESPAÑA S.L.

T. 93 732 25 00 | F. 93 871 78 96 | [info@hexis.es](mailto:info@hexis.es)

Francesc Macia, naves 68 y 70 - Polígono Industrial Can Terrers  
08530 - La Garriga (Barcelona)

[www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com) | [www.hexis-training.com](http://www.hexis-training.com)



# Cómo aplicar un Vinilo Microperforado

## sobre la luna trasera de un vehículo

### HERRAMIENTAS DE COLOCACIÓN

Aquí le mostramos los accesorios y productos necesarios para la colocación de un film en la luna trasera del vehículo:

#### REMOVER

Líquido de limpieza para eliminar todo tipo de residuos



#### FINAL CLEANER

Líquido limpiador para el pretratamiento de superficies



#### CUTVITRE

Cúter OLFA® para recortar los films



#### AIMANT XL

Para posicionar fácilmente el vinilo sobre la carrocería



#### CUTVINYL

Accesorio para retirar el soporte



#### MARBLEUF

Espátula flexible con fieltro



#### PISTHERMIQ

Pistola de aire caliente Stein



#### HEXCROCH

Gancho de pelado



GRAPHICS DIVISION.

HEXIS GRAPHICS ESPAÑA S.L.

T. 93 732 25 00 | F. 93 871 78 96 | [info@hexis.es](mailto:info@hexis.es)

Francesc Macia, naves 68 y 70 - Polígono Industrial Can Terrers  
08530 - La Garriga (Barcelona)